



## Dual-port, 5-speed 10 GbE network expansion card

Controlador	Marvell AQtion AQC113C; descarga del controlador: Desde Marvell AQtion (no es necesario para QTS)
Número de puertos	2 NBASE-T (RJ45)
Conector	NBASE-T (RJ45)
PCIe y carriles	PCIe 3.0 x4
Velocidades de transmisión	10Gbps/5Gbps/2,5Gbps/1Gbps/100Mbps
Estándares IEEE	IEEE 802.3an IEEE 802.3bz
Soporte	soporte de perfil bajo preinstalado; soportes de altura completa y especializados (para determinados NAS de QNAP) incluidos
Sistemas operativos de NAS compatibles	QTS 4.5.4 /QuTS hero h4.5.4 or later (recommend an upgrade to the latest version); Windows 10/11 (Driver required)
NAS de QNAP compatible	Modelos con ranura(s) PCIe (se necesita 1 ranura libre)
Compatibilidad con la distribución de Linux comercial de Ubuntu	Linux 3.10 y posterior
Compatibilidad con RedHat	Linux 3.10 y posterior
Compatibilidad con Windows	Windows 10/11 (32-bit/64-bit)
Compatibilidad con Debian	Linux 3.10 y posterior
Puerto y cable	RJ-45; cable de clase superior a CAT-6
Contenido del paquete	1 tarjeta de red; 1 QIG; 3 soportes

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.